



## BESOINS EN EPI SELON LA PHASE DE TRAVAIL

**EN DÉBUT DE CHANTIER :  
VÊTEMENTS DE TRAVAIL, PROPRES ET DÉDIÉS COUVRANT BRAS ET  
JAMBES, CHAUSSURES FERMÉES, MAINS PROPRES**

Phase	Préparation / remplissage	Application	Nettoyage du matériel
Mains	Gants nitrile <sup>1</sup>		Gants nitrile <sup>1</sup>
Sur-vêtement de protection	Tablier à manches type PB3 <sup>2</sup>		Tablier à manches type PB3 <sup>2</sup>
Yeux/visage	Ecran facial <sup>3</sup> ou lunettes de sécurité		Ecran facial <sup>3</sup>
Mesures complémentaires	Lavage des mains  Entretien et remplacement régulier des EPI	Lavage des mains  Gants nitrile à usage unique <sup>4</sup> pour intervention à l'extérieur	Lavage des mains

**EN FIN D'ACTIVITÉ, QUITTER LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL  
ET PRENDRE UNE DOUCHE**

1- évalués selon la norme EN 166 : 2002 (CE, sigle 3) / 2- évalué selon la norme EN 14605+A1 : 2009 / 3- évalués selon la norme EN 166 : 2002 (CE, sigle 3) / 4- évalués selon les normes EN 374-1 et EN 374-2 ou EN 374-1 : 2004 et EN 374-3 : 2004

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>.